



Caractéristiques Ledvance Étanche  
Réglette Imperméable FLEX Câblage  
Traversant 34W 5600lm - 865 Lumière  
Du Jour | 120cm - Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 255014                                 |
| EAN                          | 4099854440625                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Lumen per watt                    | 165                  |
| Facteur de puissance              | >0.90                |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Longueur                          | 120cm                |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Surface                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique            | Opale                   |
| Indice de Protection          | IP66                    |
| Protection Impacts            | IK08                    |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50              |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                    |
| Eclairage de Secours          | Non                     |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1290 |
| Largeur (mm)  | 88   |
| Hauteur (mm)  | 73   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|