



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2 Highlum 40W 5280lm - 830 Warm Wit | 62.5x62.5cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Philips Xitanium Driver



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238295                                                                                |
| EAN              | 8719157012713                                                                         |
| EOC FR           | 012713                                                                                |
| Merk             | Noxion                                                                                |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5280lm 3000K 625x625 |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                |
| Energielabel     | D                                                                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                                 |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt      | 120                         |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| IP-Waarde           | IP20 - Bijna stofdicht      |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |
| Afwerking Reflector      | Frosted                |
| Inclusief Driver         | Yes                    |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)     |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Afmetingen LED Paneel | 62.5x62.5cm |
| Lengte (mm)           | 620         |
| Breedte (mm)          | 620         |
| Hoogte (mm)           | 32          |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|