



Specificaties SLV Decona 30  
Plafondlamp Aluminium Wit Rond  
17W 1800lm - 930-940 CCT | IP44 -  
Beste Kleurweergave - Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255508                                                                 |
| EAN              | 4024163302975                                                          |
| Merk             | SLV                                                                    |
| Fabrikantnaam    | DECONA 30 CL PHASE Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 17 W WH/Gold |
| Garantie         | 5 jaar                                                                 |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                  |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Ja, dimbaar                    |
| Lumen per watt      | 105.9                          |
| Kleurcode           | 930 Warm Wit, 940 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit   |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | CCT                            |
| Kantelbaar          | Nee                            |
| Montage             | Plafond                        |
| Optische Afdekking  | Overig                         |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Armatuur Informatie

---

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
|-----------|-----------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +45 |
|---------------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 300 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 58 |
|-------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 300 |
|---------------|-----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|