



**Specificaties Ledvance LED Downlight**  
**Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830**  
**Warm Wit | 160mm - IP44 - Dali**  
**Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235457                              |
| EAN              | 4058075202610                       |
| EOC FR           | 202610                              |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44 |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Energielabel     | F                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Noodverlichting       | Nee              |
| Kantelbaar            | Nee              |
| Technologie           | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt)    | 220-240          |
| Dimbaar               | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver      | Yes              |
| Lumen per watt        | 85               |
| Gradenbundel (graden) | 100              |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit    |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur              | Wit                                |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                       |
| Powerfactor             | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)       | 100                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate)     |

## Armatuur Informatie

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                        |
| Zaagmaat (mm)            | 150                           |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                    |
| Behuizing                | Aluminium                     |
| Kleur Armatuur           | Wit                           |
| Kleur behuizing          | Wit                           |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal, 5-polig |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 160 |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|