



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Universeel Wit 22W 3000lm 110d -  
830-840 CCT | Zaagmaat 65x260mm -  
IP44 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256460                                          |
| EAN              | 4099854541377                                   |
| Merk             | Ledvance                                        |
| Fabrikantnaam    | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D300 V 22W ML 83040 WT |
| Garantie         | 5 jaar                                          |
| Levensduur (uur) | 100000                                          |

## Technische Informatie

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Noodverlichting       | Nee                          |
| Kantelbaar            | Nee                          |
| Technologie           | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                      |
| Dimbaar               | Dimbaar met Dali             |
| Lumen per watt        | 136                          |
| Gradenbundel (graden) | 110                          |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur            | Wit                          |
| Kleurinstelling       | CCT                          |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | Opal                         |

## Armatuur Informatie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Inbouw                |
| Zaagmaat (mm)            | 65x260                |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40            |
| Behuizing                | Plastic               |
| Kleur Armatuur           | Wit                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengte (mm)   | 290 |
| Hoogte (mm)   | 22  |
| Diameter (mm) | 290 |
| Breedte (mm)  | 290 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|