



Specificaties Philips LED Paneel  
Coreline RC120B 36W 3400lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <25 - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 207015                              |
| EAN              | 8718291266488                       |
| EOC FR           | 266488                              |
| Merk             | Philips                             |
| Fabrikantnaam    | RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC |
| Garantie         | 3 jaar                              |
| Energielabel     | E                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt      | 94                          |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Kantelbaar          | Nee                         |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                        |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht                    |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule                         |
| Armatuur Aansluiting        | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |
| Inclusief Driver            | Yes                                       |
| Powerfactor                 | >0.90                                     |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Steel                                |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|