



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre 38W 3230lm - 840 Koel Wit |  
120x30cm - UGR <15 - Philips Xitanium  
Driver - GST18 Mannelijk

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 223532                                                                                   |
| EAN              | 8719157001113                                                                            |
| EOC FR           | 001113                                                                                   |
| Merk             | Noxion                                                                                   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre 38W 4000K 86 L/W 30x120 Polish reflector GST18i3 connect. (2x36W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                   |
| Energielabel     | F                                                                                        |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                                    |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Inclusief Lamp      | Ja                          |
| Lichtdistributie    | Symmetrisch                 |
| Lumen per watt      | 85                          |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                   |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                             |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting        | GST18i3 (2x1mm) mannelijk 0.5m |
| Inbouwdiepte (mm)           | 55                             |
| Afwerking Reflector         | Aluminium                      |
| Inclusief Driver            | Yes                            |
| Powerfactor                 | >0.95                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate)      |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                          |
| Noodverlichting         | Nee                                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                 |
| Behuizing               | Aluminium                           |
| Kleur behuizing         | Wit                                 |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor