



**Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 33,5W 4300lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimbaar - 3 uur  
Noodverlichting**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246370                               |
| EAN              | 8720169013940                        |
| Merk             | Philips                              |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 |
| Garantie         | 5 jaar                               |
| Energielabel     | D                                    |
| Levensduur (uur) | 50000                                |

## Technische Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Technologie             | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                      |
| Dimbaar                 | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Lamp          | Ja                           |
| Aantal benodigde lampen | 1                            |
| Lumen per watt          | 128                          |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Afwerking Reflector      | Acrylate                       |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +35             |
| Noodverlichting         | Ja, 3 Uur            |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 70      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|